

■ Datenblatt: Warm-Schrumpfschlauch



GI9753051

■ SCHRACK-INFO

Bezeichnung: Warm-Schrumpfschlauch mittelwandig mit Kleber 1 KV

Innenseite mit Heißschmelzkleberbeschichtet

- Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften.
- Gute Wetter- und UV-Beständigkeit.
- Sehr gute Haftfestigkeit auf Kunststoffen und Metallen.
- Material: Polyolefin vernetzt.
- Halogen- und silikonfrei.
- Farbe: schwarz.
- Länge: 1.000 mm.

■ Anwendungsbereich

Zur feuchtigkeitsdichten Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen bei höheren mechanischen Beanspruchungen.

■ Technische Daten

Schrumpfrate	ca. 3:1
Temperatureinsatzbereich	-35°C bis +105°C
Schrumpftemperatur	? + 125°C
Längenänderung nach dem Schrumpfen	±10%
Durchschlagfestigkeit	20kV/mm

Modelle	GI97530512	GI97530513	GI97530515
Typ	16/5	25/8	50/16
D mm	16	25	50
D geschrumpft mm	5	8	16
W geschrumpft ca. mm	1,4	2,0	2
Verpackungseinheit	3	3	2

■ Modelle

BEZEICHNUNG	BESTELNUMMER
Warm-Schrumpfschlauch mittelwandig mit Kleber 1KV 16/5mm	GI97530512
Warm-Schrumpfschlauch mittelwandig mit Kleber 1KV 25/8mm	GI97530513
Warm-Schrumpfschlauch mittelwandig mit Kleber 1KV 50/16mm	GI97530515